

Cum să proiectăm placarea pardoselii sau a pereților?

PROIECTAREA PLACĂRII UNOR PARDOSELI SAU PEREȚI

Ca beneficiar al unei lucrări de placare trebuie să știți ce aveți dreptul să cereți de la echipa de proiectare și montaj, dar și ce informații trebuie să le furnizați pentru ca ei să poată executa o lucrare de calitate și pentru ca dumneavoastră să nu mai trebuiască să auziți scuze de genul “Peretele n-a fost drept” sau “Podeaua a fost înclinată”. Pentru ca lucrarea să decurgă în bune condiții:

Proiectantul trebuie să cunoască și să evalueze următoarele:

- **caracteristicile suprafeței care urmează a fi placată, adică ale suportului;**
- **destinația spațiului care urmează a se placa;**
- **placajul ales (cu toate datele sale tehnice).**

Pe baza acestor date proiectantul trebuie să stabilească următoarele:

- **tehnica de montaj:** în primul rând tipul, combinația, grosimea și modul de aplicare a adezivului.
- eventuale **tratamente sau formarea unor straturi suplimentare pe suport.**
- **lățimea, linia și direcția rosturilor dintre plăci.**

Adică proiectantul trebuie să stabilească în acord cu utilizatorul sau cu persoana care alege plăcile, dacă se plachează cu rosturi închise (practic fără rosturi) sau deschise (cu rosturi de câțiva milimetri), eventual continue respectiv deplasate, paralel sau pe diagonală. Tot proiectantul trebuie să aleagă materialul de rostuit. Trebuie notat, că tipul și linia rosturilor influențează în mare măsură latura estetică, tehnică și financiară. De exemplu, montajul cu rosturi închise accentuează continuitatea suprafeței, este mai rapid, mai ieftin, dar are și dezavantaje: montaj mai strict, în anumite condiții de mediu și constructive: plăcile se pot dezlipi, este mai dificilă executarea unor rosturi în linii drepte, este dificilă rostuirea uniformă. De aceea montajul cu rosturi deschise, când între plăci rămâne o distanță de câțiva milimetri, este o soluție mai sigură (în unele țări montajul cu rosturi închise se consideră inacceptabil de către standarde), cu toate că executarea necesită mai mult timp și este mai costisitoare.


- **locul și dimensiunea eventualelor rosturi de dilatare.**

La montajul plăcilor ceramice proiectantul și meșterul pot să aleagă între nenumărate materiale (adezivi, chituri de rostuire, elemente de montaj, etc.), care permit realizarea unei suprafețe placate corespunzător chiar și în condiții speciale. Proiectantul trebuie să cunoască aceste produse și să le aleagă corect din punct de vedere tehnic.

Dumneavoastră ca beneficiar aveți dreptul să fiți informat asupra eventualelor corecții necesare la stratul de suport precum și asupra tratamentelor speciale, dacă acestea sunt necesare.

Moduri de montaj a plăcilor de diferite dimensiuni:

Model:





Model:

